

DISSABBIATORI PER FANGHI BENTONITICI

DESANDER FOR BENTONITE MUDS

SD SERIES

- **FACILE INSTALLAZIONE**
- **MANUTENZIONE RIDOTTA**
- **ALTA AFFIDABILITÀ**
- **6 MODELLI**
- **3 VERSIONI**

- **EASY ASSEMBLY**
- **REDUCED MAINTENANCE**
- **HIGH RELIABILITY**
- **6 MODEL**
- **3 SHAPES**



MODELLO/ TYPE		SD1000 HP	SD1500 HP	SD2000 HP	SD2500 HP	SD4000 HP	SD5000 HP
Produzione/Output	[m ³ /h]	70	90	140	180	250/300	450/500
Cut Point d ₅₀	[μm]	45	45	45	45	45	45
Potenza Installata/Installed Power	[Kw]	15	18	24	26	45	65
Capacità vasca/Tank Capacity	[m ³]	1,2	1,2	1,5	1,5	2,5	5,0
Vaglio Primario/Main Screen	[m ²]	1,0	1,0	1,2	1,2	1,8	3,5
Vaglio Drenante/Secondary Screen	[m ²]	0,8	0,8	1,0	1,0	1,5	3,0
Idrociclone/Hydrocyclone		1x280	1x280	1x420	1x420	2x420	2x550
Lunghezza/Length	[m]	3,4	3,4	3,8	4,0	4,5	6,5
Larghezza/Width	[m]	1,4	1,4	1,5	1,6	2,0	2,4
Altezza/Height	[m]	2,4	2,4	2,5	2,5	3,0	4,5
Peso/Weight	[Kg]	1.800	1.850	2.200	2.100	4.500	7.500