

# DISSABBIATORE PER FANGHI BENTONITICI DESANDER FOR BENTONITE MUDS

## SD/HPD SERIES - DOUBLE PASSAGE

- FACILE INSTALLAZIONE
- MANUTENZIONE RIDOTTA
- ALTA AFFIDABILITÀ
- 3 MODELLI

- EASY ASSEMBLY
- REDUCED MAINTENANCE
- HIGH RELIABILITY
- 3 MODELS



MODELLO/TYPE		SD2000 HPD	SD3000 HPD	SD4000 HPD
Produzione/Output	[m <sup>3</sup> /h]	150/180	180/200	200/250
Cut Point d <sub>50</sub>	[μm]	30	30	30
Potenza Installata/Installed Power	[Kw]	30+22	37+30	45+37
Capacità vasca/Tank Capacity	[m <sup>3</sup> ]	3	4	6
Vaglio Primario/Main Screen	[m <sup>2</sup> ]	1,5	4,5	6
Vaglio Drenante/Secondary Screen	[m <sup>2</sup> ]	1,2	4,8	6
Idrociclone/Hydrocyclone		1x420+4x125	1x480+6x125	1x480+8x125
Lunghezza/Length	[m]	5	6,5	7
Larghezza/Width	[m]	2,2	2,4	2,4
Altezza/Height	[m]	2,6	2,8	5,5
Peso/Weight	[Kg]	42 00	6.600	8.500

SCHEMA DELL'IMPIANTO A DOPPIO PASSAGGIO  
 DIAGRAM OF THE TWO STEP DESANDER

